



## Technisches Merkblatt

# Tangit - Reiniger

Reinigungsmittel für  
Klebeverbindungen aus  
PVC-U\* und PVC-C\*\* und ABS\*\*\*

## I. Werkstoff

**Art des Werkstoffes:**

Reinigungsmittel auf Basis von Aceton und Methylethylketon

**Verwendungszweck:**

- Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U und PVC-C und ABS

**Nicht für** Polyolefin-Schweißverbindungen verwendbar.

**Verpackungsgrößen:**

Trichterflaschen zu 125 ml  
Trichterflaschen zu 1 l

**Versandeinheiten:**

TM 20 N = 20 Trichterflaschen zu 125 ml  
TM 8 N = 12 Trichterflaschen zu 1 l

## II. Besondere Eigenschaften

- Hervorragende Reinigungseigenschaften

**Technische Daten**

**Rohstoffbasis:**

Aceton, Methylethylketon

**Dichte (spez. Gewicht):**

ca. 0,8 g/ml

**Verbrauch:**

Zur Herstellung von 100 Klebeverbindungen werden etwa folgende Mengen an Reiniger benötigt

Rohrdimensionen DN	da/mm	Tangit Reiniger/kg
DN 25	32	ca. 0,5
DN 32	40	0,7
DN 40	50	0,9
DN 50	63	1,1
DN 65	75	1,3
DN 80	90	1,4
DN 100	110	1,7
DN 125	140	2,1
DN 150	160	2,5
DN 200	225	4,5
DN 250	280	6,5
DN 300	315	10,2

\* PVC-U = PVC-hart  
 \*\* PVC-C = nachchloriertes PVC  
 \*\*\* ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol

# III. Verarbeitungs- technische Hinweise

Bei erstmaligem Gebrauch des Reinigergebundes ist, nach dem Öffnen der Verschlusskappe, das eingelegte Sprühsieb mit einem stumpfen Gegenstand durch den Sicherheitsfolienverschluss bis zum Anschlag in die Flaschenmündung einzudrücken.

### Reinigungsvorgang:

Die Klebeflächen sind zunächst von grobem Schmutz zu säubern. Sofern Rohrklebeverbindungen ausgeführt werden, gelten im weiteren die Hinweise der Technischen Merkblätter Tangit PVC-U, PVC-C bzw. ABS.

Die Feinreinigung erfolgt nun mit Tangit-Reiniger. Hierzu wird Tangit-Reiniger auf weißes, nicht färbendes Fließpapier, z.B. Rollen-Krepp-Papier, aufgesprüht und die trockenen, zu klebenden Flächen gründlich gesäubert, damit sie fett-, schmutz- und gleitmittelfrei werden.

Das Reinigungspapier ist nach jedem Reinigungsvorgang zu erneuern. Die mit Tangit-Reiniger gereinigten Flächen müssen vor dem Klebstoffauftrag abgetrocknet sein.

Eis ist durch vorsichtiges Erwärmen zu entfernen.

### Klebung:

Für Rohrklebeverbindungen sind die Ausführungen der Technischen Merkblätter Tangit PVC-U, PVC-C bzw. ABS verbindlich.

# IV. Besondere Hinweise

Auch hier sind die Ausführungen der Technischen Merkblätter Tangit zu beachten. Für Rückfragen steht Ihnen unser Telefon-Service zur Verfügung.

### Sicherheitshinweise:

Offenes Feuer und Funkenbildung vermeiden. Elektrische Geräte abschalten. Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Schweißarbeiten Lösemitteldämpfe aus Rohrleitungssystemen, Arbeitsräumen und Schächten entfernen. Dazu Rohrleitungen vorher mit Wasser füllen, ausspülen bzw. durchblasen. Während der Trocknungsphase Leitungen nicht verschließen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Im Umgang mit Tangit-Reiniger sind z. B. die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und der BGI 621 "Lösemittel" zu beachten.

### Lagerstabilität:

Die Lagerfähigkeit beträgt mindestens 24 Monate ab Abfülldatum. Abfülldatum und Chargennummer sind offen auf dem Dosenboden aufgedruckt.

### Entsorgungshinweise:

Produktreste als Sonderabfall entsorgen. Nur gut entleerte Gebinde zum Recycling geben. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden.

### Telefon-Beratung:

0211/797-8682

### Internet:

[www.tangit.de](http://www.tangit.de)

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt.



**Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. **Wegen** der außerhalb unseres Einflusses liegenden **Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen** und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA - Klebstoffe für Konsumenten und Handwerker -  
40191 Düsseldorf

