



Technisches Datenblatt

NOW – Colorspray –feuerrot-seidenmatt-RAL 3000

Art. Nr.: 4000354200, 4000354201, 4000354202, 4000354203, 4000354204, 4000354205, 4000354206, 4000354207, 4000354208, 4000354209, 4000354210, 4000354211, 4000354212

sehr hochwertiges Buntlackspray auf Basis Acrylharz blei- und cadmiumfrei, aromatenfrei sehr ausgiebig trocknet sehr schnell läuft nicht nach und gewährleistet so eine schnelle und saubere Arbeitsweise für Innen- und Außenlackierungen witterungs- und korrosionsbeständig

Hinweis:

nicht geeignet für Styropor und vinylhaltige Kunststoffe, keinen Alkydharzlack über NOW Color-Spray sprühen

Anwendungsgebiete:

- empfehlenswerter Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien
- für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen

Technische Daten:

Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60 °-Winkel
Seidenglanz: ca. 50 % bei 60 °-Winkel

- Staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Minuten, abhängig von der Umgebungstemperatur
- Griffest nach ca. 2 Stunden
- Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden
- Überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen

Gebinde:

400 ml Dose

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "

Stand Juli 2015