

## Technisches Datenblatt

### PROMAT chemicals – Bodenmarkierspray weiß

**Art. - Nr.:** 4000354260

**EAN:** 4015448 652281

Art.-Nr.	EAN-NR.	Farbe
4000354260	4015448 652281	weiß
4000354261	4015448 652298	gelb
4000354262	4015448 652304	rot
4000354263	4015448 652311	blau

Promat chemicals- Bodenmarkierspray ist ein stark deckender, qualitativ hochwertiger Acrylharzlack für schnelle Markierungen auf fast allen Oberflächen. Aromatenfrei und schnelltrocknend. Extrem hohe Abriebfestigkeit durch den Einsatz von hochwertigen Acrylharzen. In Problembereichen (Parkplatzein- und ausfahrten) kann mit Klarlack die Markierung versiegelt werden um somit die zusätzliche Abriebfestigkeit zu erhöhen. Hoher Pigmentgehalt.

#### Anwendungsgebiete:

- Ideal zu Bodenmarkierung wie z.B. Parkplätze, Stellplätze etc.
- geeignet zur Markierung fast aller Oberflächen wie z.B. Beton, Stein, Holz, Industrieböden, Straßenbeläge etc.
- nicht geeignet für Untergründe wie Styropor®, vinylhaltige Kunststoffe (vorher prüfen)

#### Technische Daten:

Zusammensetzung	Hochwertiger Acrylharzlack, Treibmittel Propan-Butan
Farbe	weiß
Lieferform	gasförmig
Geruch	charakteristisch
Verarbeitungstemperatur	min. + 5°C
Untergrundtemperatur	nicht > 40°C
Sprühverhalten	2-Finger Sprühkopf zur idealen Markierung über Kopf
Trocknung	staubtrocken nach ca. 10 Min.
	griffest nach 30-40 Min.
	durchgetrocknet nach ca. 24 Std.
Überlackierbarkeit	innerhalb von 4 Std. mit sich selbst, danach mind. 24 Std. trocken lassen
Reichweite	ca. 80-110 m bei 5 cm breiter Linie

#### Verarbeitung:

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.
- Oberfläche muss trocken und staubfrei sein.
- Die nicht zu lackierende Fläche gut abdecken.
- Dose vor Gebrauch kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen.
- Bei hohen Temperaturen evtl. 2-malige Markierung notwendig.

- Nach Gebrauch Dose aufrecht halten und den Sprühkopf solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.
- Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!
- Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

**Gebinde:**

750 ml Spraydose

**"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.**

**Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.**

**Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "**

**Stand Mai 2016**